RE-ON MIG HE

Lasmachines (High Efficiency)

De RE-ON MIG lasmachines zijn al jaren lang het summum van robuustheid en degelijkheid. Gemaakt voor een lange levensduur door een extra grote transformator en de solide, gepoedercoate omkasting. Een eenvoudig te bedienen, stappen geschakelde MIG machine met uitstekende laseigenschappen. Leverbaar als compact machine of met losse draadaanvoerkoffer, gas of vloeistof gekoeld.

- Gebouwd volgens de nieuwste norm (Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad)
- Eenvoudige bediening
- Zeer hoge inschakelduur
- Geen geforceerde koeling (325 en 425), geen stof aanzuiging
- Electronica in uitwisselbare box
- 4- rols draadaanvoersysteem
- Kopergewikkelde transformator
- 2 takt en 4 takt,
- Afbrandvertraging en softstart instelbaar
- Voorzien van Volt- en Ampère meter
- Nederlands fabricaat



RE-ON MIG

325C HE / 325E HE en 325CW HE / 325EW HE
425C HE / 425E HE en 425CW HE / 425EW HE

RE-ON LASTECHNIEK

Waterkoeler



Electronica in BOX



Draadaanvoer-systeem



RE-ON MIG Lasmachines

Technische gegevens	325 C(W) 325 E(W)	425 C(W) 425 E(W)
Lasstroombereik [A]	40-325	50-425
Inschakelduur 60% [A]	325	425
Inschakelduur 80% [A]	280	380
Inschakelduur 100% [A]	250	340
Nullastspanning [V]	17-42	18-49
Aansluitspanning [V]	3 X 400	3 X 400
Zekering [traag] [A]	16	25
Nom. vermogen [KVA]	9	15
Max. vermogen [KVA]	14	21
Gewicht Compacte versie [KG]	145 / W:170	160 / W:185
Gewicht Losse koffer versie [KG]	160 / W: 185	175 / W:200
Afm. Compacte versie L x B x H [CM]	94X48X74	94X48X74
Afm. Losse bovenkoffer L x B x H [CM]	94X48X127	94X48X127
Tussenpakket standaard [M]	10 mtr.	10 mtr.
Draaidiameter [MM]	0,6 - 1,2	0.8 - 2,8
Draadaanvoersysteem	4-ROLS	4-ROLS
Draadaanvoersnelheid [M/MIN]	1,5 - 20	1,5 - 20
Lasspanning-stappen	30	40
Beschermingsklasse	F	F
Veiligheidsklasse	IP23	IP23
Bouwnorm	EN 60974 - 1	EN 60974 - 1

RE-ON LAS LASTECHNIEK

Gotenburgweg 5
9723 TK Groningen
Postbus 272
9700 AG Groningen
T 050 542 40 30
F 050 541 08 65
W www.reonlas.nl
E info@reonlas.nl

Dealer